

# Aquaflex Roof & Aquaflex Roof HR

**GOTOWA DO UŻYCIA ELASTYCZNA MEMBRANA  
DO WYKONYWANIA HYDROIZOLACJI**



**Łatwa  
aplikacja!**



**Gotowa do użycia, płynna membrana elastyczna zawierająca włókna, do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych na powierzchniach na zewnątrz**

## Właściwości i zalety:

- Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Łatwa w aplikacji;
- Elastyczna ze zdolnością mostkowania rys (300%);
- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży;
- Odporna na lekki ruch pieszy;
- Nietoksyczna i niepalna;
- Gotowa do użycia;
- Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504-2.

## Opakowania

wiaderka 20 i 5 kg

## Dostępne kolory (\*)



*(\*) Ze względu na ograniczenia druku przedstawione kolory mają charakter informacyjny i mogą odbiegać od rzeczywistych barw.*



## Rodzaje podłoża, na których można stosować powłokę Aquaflex Roof i Aquaflex Roof HR:



Papy bitumiczne



Podłoże betonowe



Płytki ceramiczne

**Płynna membrana zawierająca włókna, w wodnej dyspersji, o wysokiej zdolności odbijania promieni słonecznych i emisji termicznej, o współczynniku odbicia promieni słonecznych (SRI) 105**

## Właściwości i zalety:

- 83% zdolność odbijania promieni słonecznych;
- 91% emisyjności cieplnej;
- SRI (współczynnik odbicia promieni słonecznych) 105;
- Redukcja temperatury powierzchniowej dachów o 50% w porównaniu z powłokami o ciemnych barwach;
- Odporna na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV;
- Łatwa w aplikacji;
- Elastyczna ze zdolnością mostkowania rys (300%);
- Doskonała przyczepność do różnego rodzaju podłoży;
- Odporna na lekki ruch pieszcy;
- Gotowa do użycia;
- Posiada oznakowanie CE zgodnie z normą EN 1504-2.

## Opakowania

wiaderka 20 kg

## Dostępne kolory (\*)

**Biały**

*(wysoka zdolność odbijania światła)*



## Przykłady zastosowania:

### Papy bitumiczne



Czyszczenie podłoża



Aplikacja warstwy  
gruntującej



Aplikacja membrany  
hydroizolacyjnej

### Podłoża betonowe



Podłoże przygotowane  
pod aplikację membrany



Aplikacja warstwy  
hydroizolacyjnej



Końcowy etap

### Płytki ceramiczne



Podłoże przygotowane  
pod aplikację membrany



Aplikacja warstwy  
hydroizolacyjnej



Końcowy etap



### **Dokumentacja techniczna**

Produkty MAPEI to produkty dla profesjonalistów. Szczegółowe informacje na temat produktów oraz technologii ich stosowania znajdują się w kartach technicznych na [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl).

#### **MAPEI S.p.A.**

Via Cafiero, 22 - 20158 Mediolan, Włochy  
Tel. +39-02-37673.1 Fax +39-02-37673.214  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com) [mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

#### **MAPEI Polska Sp. z o.o.**

##### *Siedziba:*

ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice  
tel. +48 32 775 44 50, fax +48 32 775 44 71

##### *Biuro handlowe:*

ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa  
tel. +48 22 595 42 00, fax +48 22 595 42 02

##### *Zakłady produkcyjne:*

Gliwice i Barcin

[www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) e-mail: [info@mapei.pl](mailto:info@mapei.pl)